

Ar šo Inspecta Latvia (paziņotā institūcija Nr. 1325) apliecina, ka saskaņā ar 2011. gada 9. marta Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 305/2011 (Būvizrādājumu regula jeb CPR), šis sertifikāts ir attiecināms uz būvizrādājumu:

Minerālmateriāli no karjera „Vārpas”

- 1) betonam saskaņā ar Pielikumu Nr. 1,
- 2) bituminētiem maisījumiem un satiksmes zonu virsmas apstrādei saskaņā ar Pielikumu Nr. 2,
- 3) nesaistītiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem, kas paredzēti inženiertehniskajiem darbiem un ceļu būvei saskaņā ar Pielikumu Nr. 3,

KO RAŽOJIS:

SIA „Līčezers AT”

ADRESE:

„Ezerlīči”, Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, LV-5015, Latvija; reģ. Nr. 40103354292

RAŽOTNES ADRESE:

SIA „Līčezers AT” ražotne, karjers „Vārpas”, Ikšķiles novads, LV-5052

Sertifikāts apliecina, ka ir izpildīti visi ekspluatācijas īpašību novērtēšanas un pārbaudes nosacījumi, kā norādīts standartu

EN 12620:2002+A1:2008,
EN 13043:2002+AC:2004,
EN 13242:2002+A1:2007

ZA pielikumā. Pielietotā atbilstības novērtēšanas sistēma: 2+

Ražošanas procesa kontrole atbilst visiem iepriekš minētajiem nosacījumiem.

SERTIFIKĀTS IZDOTS: 30.04.2015


Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Sertifikāts pirmo reizi izdots 2014. gada 04. februārī un ir spēkā ar nosacījumu, ka nemainās ekspluatācijas īpašību noturības novērtēšanā izmantotās testēšanas metodes un /vai ražošanas procesa kontroles prasības, kas norādītas harmonizētajā standartā, kā arī būtiski nemainās ražošanas nosacījumi.

Sertifikāts sastādīts uz 1 (vienas) lapas
un tam pievienots pielikums uz 3 (trīs) lapām

AS Inspecta Latvia
Skanstes iela 54A, Rīga
LV-1013, Latvija
Tālrunis: +371 67 607 900



Produkts: Minerālmateriāli betonam saskaņā ar EN 12620:2002+A1:2008

Ražotnes adrese: SIA „Līčezers AT” ražotne, karjers „Vārpas”, Ikšķiles novads

Nr.	Izmērs, d/D	Granulometriskā sastāva kategorija	Deklarējamās īpašības
Smalks minerālmateriāls: mazgātas, drupinātas dolomīta šķembas			
1.	0/4	G _F 85	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Hlorīdu saturs
Smalks minerālmateriāls: mazgāta smiltis			
2.	0/4	G _F 85	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Hlorīdu saturs
Smalks minerālmateriāls: mazgāta, drupināta grants			
3.	0/4	G _F 85	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Hlorīdu saturs
Jaukti minerālmateriāli: mazgātas, drupinātas dolomīta šķembas			
4.	0/5	G _A 90	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Hlorīdu saturs
Rupji minerālmateriāli: mazgātas, drupinātas dolomīta šķembas			
5.	5/8	G _C 85/20	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Drupinājumizturība (Losandželosas koeficients) Hlorīdu saturs Ilgizturība (magnija sulfāta vērtība)
6.	8/11		
7.	8/16	G _C 80/20	
8.	11/16		
9.	16/22	G _C 85/20	
10.	16/32		
11.	22/32		

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Pielikums sastādīts uz 1 (vienas) lapas



Produkts: Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un satiksmes zonu virsmas apstrādei saskaņā ar EN 13043:2002+AC:2004

Ražotnes adrese: SIA „Līčezers AT” ražotne, karjers „Vārpas”, Ikšķiles novads

Nr.	Izmērs, d/D	Granulometriskā sastāva kategorija	Deklarējamās īpašības
Jaukti minerālmateriāli: mazgātas, drupinātas dolomīta šķembas			
1.	0/4	GA90	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Daļiņu blīvums Ūdens uzsūce Smalknes kvalitāte (metilēnzilā vērtība) ¹⁾
2.	0/5		
Rupji minerālmateriāli: mazgātas, drupinātas dolomīta šķembas			
3.	5/8	Gc90/20	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Rupja minerālmateriāla forma (plāksņainības indekss) Nodilumizturība pret radzotām riepām (Nordiskā nodilumizturība) Daļiņu blīvums Ūdens uzsūce Drupinājumizturība (Losandželosas koeficients) Ilgizturība (magnija sulfāta vērtība)
4.	8/11	Gc90/15	
5.	8/16	Gc85/20	
6.	11/16	Gc80/20	
7.	16/22	Gc90/15	
8.	16/32	Gc90/10	
9.	22/32	Gc90/20	
PIEZĪMES			
1) Smalknes kvalitāti drīkst nepārbaudīt vienīgi EN 13043:2002+AC:2004 1.5. punktā noteiktajos gadījumos.			

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs



Pielikums sastādīts uz 1 (vienas) lapas



Produkts: Minerālmateriāli nesaistītiem un hidrauliski saistītiem maisījumiem, kas paredzēti inženiertehniskajiem darbiem un ceļu būvei saskaņā ar EN 13242:2002+A1:2007

Ražotnes adrese: SIA „Līčezers AT” ražotne, karjers „Vārpas”, Ikšķiles novads

Nr.	Izmērs, d/D	Granulometriskā sastāva kategorija	Deklarējamās īpašības
Smalki minerālmateriāli: mazgātas, drupinātas dolomīta šķembas			
1.	0/4	G _F 85	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs
2.	0/5		
Smalki minerālmateriāli: drupinātas dolomīta šķembas			
3.	0/5	G _F 85	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs
Jaukti minerālmateriāli: drupinātas dolomīta šķembas			
4.	0/16	G _A 85	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs
5.	0/45		
Jaukti minerālmateriāli: dolomīta šķembu maisījums			
6.	0/32	G _A 85	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs
7.	0/56		
8.	0/63		
9.	0/80		
Rupji minerālmateriāli: mazgātas, drupinātas dolomīta šķembas			
10.	5/8	G _C 80/20	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Rupja minerālmateriāla forma (plāksnainības indekss) Drupinājumizturība (Losandželosas koeficients) Ilgizturība (magnija sulfāta vērtība)
11.	8/11	G _C 85/15	
12.	11/16	G _C 80/20	
13.	16/22	G _C 85/15	
14.	16/32		
15.	22/32	G _C 80/20	
Rupji minerālmateriāli: drupinātas dolomīta šķembas			
16.	5/8	G _C 80/20	Granulometriskais sastāvs Smalknes saturs Rupja minerālmateriāla forma (plāksnainības indekss) Drupinājumizturība (Losandželosas koeficients) Ilgizturība (magnija sulfāta vērtība)
17.	8/16		
18.	16/45		
19.	45/90 ¹⁾		

PIEZĪMES

1) Sietu izmēri minerālmateriāla izmēru noteikšanai izvēlēti saskaņā ar SIA „Līčezers AT” uzņēmuma tehniskajiem noteikumiem. Deklarētās īpašības testē saskaņā ar EN 13242:2002+A1:2007 normatīvajām (atsauces) testēšanas metodēm.

Mārtiņš Maskavs

Sertificēšanas institūcijas vadītājs

Pielikums sastādīts uz 1 (vienas) lapa

